



暖房機仕様

型式の呼び	FF-286CTS	
種類	圧力噴霧式・強制給排気形・強制対流形	
使用燃料	白灯油 (JIS 1号灯油)	
外形寸法	高さ 1850mm 幅 1000mm 奥行 400mm	
燃料消費量	3.29・/h	
暖房出力	29.1kW (25,000kcal/h)	
暖房効率	86.3%	
質量	125kg	
電源電圧・周波数	100V 50/60Hz	
消費電力 (50/60Hz)	点火時	115/105W
	燃焼時	370/440W
標準風量	最大	44m ³ /min
	最小	40m ³ /min
燃焼用電動機	モータ	DCブラシレスモータ
	ファン	ターボファン
対流用電動機	モータ	コンデンサ運転形単相誘導形
	ファン	シロッコファン
室温制御	電子温度調節器内蔵 (調節範囲 0~30°C)	
燃料配管口	φ8フレア, φ7ホース継手	
給排気筒壁貫通部孔径	φ135~140mm	
安全装置	対震自動消火装置, 過熱防止装置	
	停電安全装置, 炎監視装置	
外板塗装色	マンセルNo. 7.5Y8.1/0.5 (近似値)	
付属部品	ゴム製送油管 (1)	
	ワイヤーバンド (2)	
	オイルストレーナ (1)	
	6×30ねじ (2)	
	取扱説明書 (1)	
	取付工事要領書 (1)	

¥U+203B 給排気筒セット・背面カバーは別売。

品名	FF-286CTS G				型式	
承認	検図	設計	尺度		図面番号	WW3-0227
			1:10		単位 mm	サンポット株式会社